



**RILEVATORE DI MOVIMENTO  
 PER TAPPARELLE E SERRANDE CON  
 SISTEMA BREVETTATO CHE RILEVA SOLO L'ALZATA  
 ED ESCLUDE LO STALLO DELLO SWITCH AL 100%**

Doppia carrucola per lo scorrimento del cordino.

- Lunghezza del cordino 3,4 - 3,6 m di colore nero e di alta tenacità
- Molla in Acciao AISI 301 garantita 10 anni
- Doppio ingresso per il cavo di collegamento alla morsettiera
- Microswitch OMRON
- Dimensioni d'ingombro 89x115x16mm
- Spessore del braccetto a catapulta 6,5mm
- Viteria completa per il fissaggio

**KY-XLR**

Contatto a fune con morsettiera per il collegamento alla scheda di interfaccia per la regolazione degli impulsi

**PREZZO**
**€ 15.50**
**KY-XL5**

Scheda analisi con 2 Ingressi

**€ 32.00**
**KY-XL1**

Sistema con contaimpulsi elettronico integrato

- Consumo a riposo meno di 1 uA in allarme 8uA
- Trimmer per la regolazione degli impulsi da 1 a 8
- Uscita allarme N.C.
- Doppio ingresso per alimentazione esterna da 3,0 a 5,5 / da 5,5 a 24 Vcc)

**€ 44.00**
**KY-XL2**

Rivelatore di movimento per tapparelle e serrande con Trasmettitore Radio Bidirezionale.  
 Frequenza di lavoro a 868 Mhz, Bidirezionale.  
 Controllo automatico della Frequenza / Guadagno  
 Portata in campo aperto superiore a 1KM  
 Ingresso per contatto NC/NA programmabile dal RX (Default Disabilitato).  
 Impulsi regolabili 2/4/8/16 programmabile dal RX (Default 2 IMPULSI).

**€ 50.00**